LFRN
Rennes St Jacques


-

LFRD
Dinard Pleurtuit-St Malo

2024/03/28 1520Z

LFRN LABUL LFRD

34.06 nm / 63.08 km



Notes

Basic altitude profile:
- Ascent Rate: 2500ft/min
- Ascent Speed: 250kts
- Cruise Altitude: 35000ft
- Cruise Speed: 420kts
- Descent Rate: 1500ft/min
- Descent Speed: 250kts

Options:
- Use NATs: yes
- Use PACOTS: yes
- Use low airways: yes
- Use high airways: no

Route

Ident Type	Via	Lat Lon	Alt	Dist (nm)	Name
LFRN APT	- -	48.06940 -1.73459	0 ft 0 m	-	Rennes St Jacques
LABUL FIX	- -	48.29920 -1.88944	4,000 ft 1,219 m	15	-
LFRD APT	- -	48.58800 -2.07992	0 ft 0 m	18	Dinard Pleurtuit-St Malo

LFRN

Region: FRANCE
Timezone: EUROPE/PARIS
Runways: 2

Elevation: 124 ft / 38 m
Location: 48.069400 -1.734590
Magnetic Var: 0.226 E

METAR

LFRN 281500Z AUTO 21024G35KT 9999 BKN037 BKN046 OVC052 12/06 Q0986 TEMPO 21025G45KT 4000 SHRA BKN030CB

TAF

TAF LFRN 281100Z 2812/2912 21020G35KT 9999 BKN035 PROB40 TEMPO 2812/2816 21025G45KT 4000 SHRA BKN030CB BECMG 2819

Frequencies

REC - 136.40 MHz - LFRN ATIS
GND - 121.72 MHz - RENNES GND
APP - 134.00 MHz - RENNES APP

COM - 120.50 MHz - RENNES MULT
TWR - 120.50 MHz - RENNES TWR
APP - 124.90 MHz - RENNES APP

Runways

Ident	Width	Length	Bearing (true) (mag)	Surface	Threshold Offset	Overrun Length
14	98 ft 30 m	2,785 ft 849 m	142.19 141.97	ASPHALT	0 ft 0 m	0 ft 0 m
32	98 ft 30 m	2,785 ft 849 m	322.20 321.97	ASPHALT	0 ft 0 m	0 ft 0 m
10	148 ft 45 m	6,895 ft 2,102 m	100.76 100.53	ASPHALT	230 ft 70 m	0 ft 0 m
28	148 ft 45 m	6,895 ft 2,102 m	280.78 280.55	ASPHALT	0 ft 0 m	0 ft 0 m

Approach Navaids

Runway	Type	Ident	Frequency	Range	Bearing (true) (mag)	Slope	Elevation
28	DME	RS	110.10 MHz	18 nm 33 km	- -	-	174 ft 174 m
28	LOC-ILS	RS	110.10 MHz	18 nm 33 km	280.72 280.49	-	124 ft 124 m
28	GS	RS	110.10 MHz	10 nm 19 km	281.54 281.31	3.00	124 ft 124 m

LFRD

Region: FRANCE
Timezone: EUROPE/PARIS
Runways: 2

Elevation: 216 ft / 66 m
Location: 48.588000 -2.079920
Magnetic Var: 0.075 E

METAR

LFRD 281500Z AUTO 21024G36KT 9999 BKN037 OVC046 12/06 Q0983 TEMPO 21025G50KT 4000 SHRA BKN030TCU SCT035CB

TAF

TAF TAF LFRD 281100Z 2812/2912 21025G40KT 9999 BKN045 PROB40 TEMPO 2812/2816 21025G50KT 4000 SHRA BKN030TCU SCT03

Frequencies

REC - 124.57 MHz - LFRD ATIS
APP - 124.90 MHz - RENNES APP

TWR - 120.15 MHz - DINARD TWR

Runways

Ident	Width	Length	Bearing (true) (mag)	Surface	Threshold Offset	Overrun Length
17	148 ft 45 m	7,199 ft 2,194 m	170.09 170.02	ASPHALT	0 ft 0 m	0 ft 0 m
35	148 ft 45 m	7,199 ft 2,194 m	350.10 350.02	ASPHALT	0 ft 0 m	0 ft 0 m
12	148 ft 45 m	4,909 ft 1,496 m	115.13 115.05	ASPHALT	0 ft 0 m	0 ft 0 m
30	148 ft 45 m	4,909 ft 1,496 m	295.14 295.07	ASPHALT	669 ft 204 m	0 ft 0 m

Approach Navaids

Runway	Type	Ident	Frequency	Range	Bearing (true) (mag)	Slope	Elevation
35	DME	DR	110.75 MHz	27 nm 50 km	- -	-	216 ft 216 m
35	LOC-ILS	DR	110.75 MHz	18 nm 33 km	350.08 350.01	-	216 ft 216 m
35	GS	DR	110.75 MHz	10 nm 19 km	350.16 350.09	3.00	216 ft 216 m