
LIRN – LIME

Napoli-Capodichino "Ugo Niutta" — Bergamo-Orio Al Serio "Il Caravaggio"

2024/03/29 0554Z

LIRN TEA TINIX NIKMA OKTAV OSBUL LIME

351.51 nm / 650.99 km



Notes

Requested: LIRN TEA TINIX NIKMA OKTAV OSBUL LIME

Route

Ident Type	Via	Lat Lon	Alt	Dist (nm)	Name
LIRN APT	– –	40.88600 14.29080	0 ft 0 m	–	Napoli-Capodichino "Ugo Niutta"
TEA DME	– –	41.29670 13.97050	0 ft 0 m	28	TEANO VOR-DME
TINIX FIX	– –	42.16580 13.12280	0 ft 0 m	64	–
NIKMA FIX	– –	43.06640 12.18030	0 ft 0 m	68	–
OKTAV FIX	– –	44.28560 10.89390	0 ft 0 m	92	–
OSBUL FIX	– –	44.82220 10.29330	0 ft 0 m	41	–
LIME APT	– –	45.67200 9.70681	0 ft 0 m	56	Bergamo-Orio Al Serio "Il Caravaggio"

LIRN

Region: ITALY
Timezone: EUROPE/ROME
Runways: 1

Elevation: 292 ft / 89 m
Location: 40.886000 14.290800
Magnetic Var: 3.950 E

METAR

LIRN 290520Z 23002KT CAVOK 13/11 Q1017 NOSIG

TAF

TAF LIRN 282300Z 2900/2924 17010KT 9999 FEW030 BECMG 2902/2904 VRB05KT BECMG 2910/2912 18012KT BECMG 2916/2918 VR

Frequencies

APP - 124.35 MHz - NAPOLI APPROACH
TWR - 118.50 MHz - NAPOLI TOWER
REC - 135.97 MHz - ATIS

APP - 120.95 MHz - NAPOLI APPROACH
GND - 121.90 MHz - NAPOLI GROUND

Runways

Ident	Width	Length	Bearing (true) (mag)	Surface	Threshold Offset	Overrun Length
06	148 ft 45 m	8,630 ft 2,630 m	58.04 54.09	ASPHALT	1,312 ft 400 m	217 ft 66 m
24	148 ft 45 m	8,630 ft 2,630 m	238.05 234.10	ASPHALT	607 ft 185 m	230 ft 70 m

Approach Navaids

Runway	Type	Ident	Frequency	Range	Bearing (true) (mag)	Slope	Elevation
06	DME	NPC	110.15 MHz	25 nm 46 km	- -	-	294 ft 294 m
24	DME	INPL	109.50 MHz	25 nm 46 km	- -	-	250 ft 250 m
06	LOC-ILS	NPC	110.15 MHz	18 nm 33 km	58.08 54.13	-	292 ft 292 m
24	LOC-ILS	INPL	109.50 MHz	18 nm 33 km	238.03 234.08	-	288 ft 288 m
24	LOC-ILS	INP	109.50 MHz	18 nm 33 km	238.08 234.13	-	292 ft 292 m
24	GS	INPL	109.50 MHz	10 nm 19 km	238.06 234.11	3.33	250 ft 250 m
24	GS	INP	109.50 MHz	10 nm 19 km	238.08 234.13	3.33	292 ft 292 m

LIME

Region: ITALY
Timezone: EUROPE/ROME
Runways: 2

Elevation: 776 ft / 237 m
Location: 45.672000 9.706810
Magnetic Var: 3.330 E

METAR

LIME 290520Z 13004KT 080V170 9999 BKN045 08/07 Q1011 NOSIG

TAF

TAF LIME 282300Z 2900/2924 VRB05KT 8000 BKN030 TEMPO 2905/2916 4000 RA

Frequencies

GND - 120.50 MHz - ORIO GROUND
REC - 114.95 MHz - ATIS
APP - 126.75 MHz - MILANO RADAR

TWR - 125.87 MHz - ORIO TOWER
APP - 126.30 MHz - MILANO RADAR

Runways

Ident	Width	Length	Bearing (true) (mag)	Surface	Threshold Offset	Overrun Length
12	59 ft 18 m	2,670 ft 814 m	121.46 118.13	ASPHALT	200 ft 61 m	0 ft 0 m
30	59 ft 18 m	2,670 ft 814 m	301.47 298.14	ASPHALT	312 ft 95 m	0 ft 0 m
10	148 ft 45 m	9,439 ft 2,877 m	104.87 101.54	ASPHALT	718 ft 219 m	0 ft 0 m
28	148 ft 45 m	9,439 ft 2,877 m	284.90 281.57	ASPHALT	443 ft 135 m	0 ft 0 m

Approach Navaids

Runway	Type	Ident	Frequency	Range	Bearing (true) (mag)	Slope	Elevation
28	DME	BRM	108.70 MHz	18 nm 33 km	- -	-	779 ft 779 m
28	LOC-ILS	BRM	108.70 MHz	18 nm 33 km	285.08 281.75	-	779 ft 779 m
28	GS	BRM	108.70 MHz	10 nm 19 km	285.80 282.47	3.00	779 ft 779 m