EBOS
Oostende-Brugge Intl


-

EBLG
Liege

2024/03/29 0619Z

EBOS NIK40 EBLG

103.01 nm / 190.78 km



Notes

Basic altitude profile:
- Ascent Rate: 2500ft/min
- Ascent Speed: 250kts
- Cruise Altitude: 35000ft
- Cruise Speed: 420kts
- Descent Rate: 1500ft/min
- Descent Speed: 250kts

Options:
- Use NATs: yes
- Use PACOTS: yes
- Use low airways: yes
- Use high airways: yes

Route

Ident Type	Via	Lat Lon	Alt	Dist (nm)	Name
EBOS APT	–	51.19990 2.87496	0 ft 0 m	–	Oostende-Brugge Intl
NIK40 FIX	–	50.71960 4.96746	4,000 ft 1,219 m	84	–
EBLG APT	–	50.63640 5.44278	0 ft 0 m	18	Liege

EBOS

Region: BELGIUM
Timezone: EUROPE/BRUSSELS
Runways: 1

Elevation: 7 ft / 2 m
Location: 51.199900 2.874960
Magnetic Var: 1.472 E

METAR

EBOS 290550Z 17011KT 9999 BKN045 08/05 Q0990 NOSIG

TAF

TAF EBOS 290510Z 2906/3012 21018G28KT 9999 FEW025 SCT040 PROB30 TEMPO 2911/2918 SHRA BECMG 2916/2918 15011KT BECM

Frequencies

APP - 120.60 MHz - OOSTENDE APPROACH
TWR - 118.17 MHz - OOSTENDE TOWER
GND - 121.97 MHz - OOSTENDE GROUND

APP - 127.32 MHz - OOSTENDE APPROACH
TWR - 127.32 MHz - OOSTENDE TOWER
REC - 126.12 MHz - OOSTENDE INFORMATION

Runways

Ident	Width	Length	Bearing (true) (mag)	Surface	Threshold Offset	Overrun Length
08	148 ft 45 m	10,478 ft 3,194 m	76.49 75.02	ASPHALT	984 ft 300 m	0 ft 0 m
26	148 ft 45 m	10,478 ft 3,194 m	256.52 255.05	ASPHALT	1,371 ft 418 m	0 ft 0 m

Approach Navaids

Runway	Type	Ident	Frequency	Range	Bearing (true) (mag)	Slope	Elevation
08	DME	IMI	111.55 MHz	18 nm 33 km	- -	-	13 ft 13 m
08	LOC-ILS	IMI	111.55 MHz	18 nm 33 km	76.51 75.04	-	7 ft 7 m
26	LOC-ILS	IOS	109.50 MHz	18 nm 33 km	256.51 255.04	-	7 ft 7 m
08	GS	IMI	111.55 MHz	10 nm 19 km	76.51 75.04	3.00	7 ft 7 m
26	GS	IOS	109.50 MHz	10 nm 19 km	256.51 255.04	3.00	7 ft 7 m

EBLG

Region: BELGIUM
Timezone: EUROPE/BRUSSELS
Runways: 2
Elevation: 645 ft / 197 m
Location: 50.636400 5.442780
Magnetic Var: 2.278 E

METAR

EBLG 290550Z 18011G22KT 9999 BKN025 08/05 Q0991 TEMPO BKN014

TAF

TAF EBLG 290510Z 2906/3012 21011KT 9999 SCT006 BKN009 TEMPO 2906/2909 3000 -RADZ BECMG 2909/2911 22015G25KT FEW02

Frequencies

APP - 119.27 MHz - APPROACH
APP - 121.00 MHz - APPROACH
APP - 243.00 MHz - APPROACH
TWR - 129.25 MHz - TOWER
TWR - 130.62 MHz - TOWER
GND - 121.92 MHz - GROUND
REC - 126.25 MHz - INFO
CLD - 128.20 MHz - HOMER

Runways

Ident	Width	Length	Bearing (true) (mag)	Surface	Threshold Offset	Overrun Length
04R	148 ft 45 m	12,068 ft 3,678 m	45.17 42.89	ASPHALT	761 ft 232 m	226 ft 69 m
22L	148 ft 45 m	12,068 ft 3,678 m	225.20 222.92	ASPHALT	1,306 ft 398 m	0 ft 0 m
04L	148 ft 45 m	7,664 ft 2,336 m	45.15 42.87	ASPHALT	0 ft 0 m	0 ft 0 m
22R	148 ft 45 m	7,664 ft 2,336 m	225.16 222.89	ASPHALT	0 ft 0 m	0 ft 0 m

Approach Navaids

Runway	Type	Ident	Frequency	Range	Bearing (true) (mag)	Slope	Elevation
04R	LOC-ILS	IHH	108.75 MHz	18 nm 33 km	45.19 42.91	-	645 ft 645 m
22L	LOC-ILS	ILG	109.35 MHz	18 nm 33 km	225.19 222.91	-	645 ft 645 m
22R	LOC-ILS	IBI	109.35 MHz	18 nm 33 km	225.16 222.88	-	645 ft 645 m
04R	GS	IHH	108.75 MHz	10 nm 19 km	45.19 42.91	3.00	645 ft 645 m
22L	GS	ILG	109.35 MHz	10 nm 19 km	225.19 222.91	3.00	645 ft 645 m
22R	GS	IBI	109.35 MHz	10 nm 19 km	225.16 222.88	3.00	645 ft 645 m